

Flätad glasfibertråd impregnerad med Silikongummi med utmärkta temperaturegenskaper, flexibel och goda mekaniska egenskaper.



Applikationer

Lämpad för användning i elektriska och elektroniska konstruktioner, elmaskiner och elmotorer klass C.

Egenskaper

- God motståndskraft mot UV
- Tål transformatorolja UTEC 93641
- Halogenfri
- Vattentät
- Mycket flexibel
- Klarar flytande bränslen, ingen nedbrytning
- Anpassad för Klass C-lack
- Goda mekaniska egenskaper
- Självslocknande

Sammansättning

Flätad glasfibertråd impregnerad med Silikongummi

Färg

Standardfärg: Tegelröd

Tillval:

- Grön
- Blå
- Röd
- Svart
- Orange
- Gul
- Vit
- Grå

Förpackning

På bobin:

- Ø 0,5 mm, rullar om 400 m
- Ø 0,8–1,5 mm, rullar om 300 m
- Ø 2–6 mm: rullar om 200 m
- Ø 7–12 mm, rullar om 100 m
- Ø 14–20 mm, rullar om 50 m
- Ø 22–45 mm, rullar om 30 m

Teknisk data

- Temperaturklass C 250°C
- Arbetstemperatur -60°C till +250°C
Intermittent +290°C (några timmar)
- Genomslagsspänning 7 kV
- Kan specialbeställas upp till 15 kV

Godkännanden, standarder

- Homologering UL 1441/CSA C22, N0198,3
- VW-1 (vertikaltest)
- UZFT 2/8 godkänd
- EN 45545



Artikelnummer	Invändig diameter (mm)	Min diameter inv (mm)	Max diameter inv (mm)	Vägg tjocklek 7 kV (mm)
125618	0,5	0,4	0,6	0,55
125619	0,8	0,7	0,9	0,55
125620	1,0	0,80	1,20	0,55
125621	1,5	1,30	1,70	0,55
125622	2,0	1,8	2,2	0,55
125623	2,5	2,3	2,7	0,55
125624	3,0	2,8	3,2	0,60
125625	3,5	3,30	3,70	0,60
125626	4,0	3,75	4,25	0,60
125627	5,0	4,75	5,25	0,60
125628	6,0	5,75	6,25	0,60
125629	7,0	6,75	7,25	0,70
125630	8,0	7,75	8,25	0,70
125631	9,0	8,5	9,5	0,70
125632	10,0	9,5	10,5	0,75
125633	12,0	11,5	12,5	0,80
125634	14,0	13,5	14,5	0,80
125635	16,0	15,0	17,0	0,80
125636	18,0	17,0	19,0	0,90
125637	20,0	19,0	21,0	0,90
125638	22,0	21,0	23,0	1,00
125639	25,0	24,0	26,0	1,20
125640	30,0	29,0	31,0	1,30
125641	35,0	34,0	36,0	1,60
125642	40,0	39,0	41,0	1,60
125643	45,0	44,0	46,0	1,60

Kontakt till BEVI

Kontaktuppgifter till alla länder uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. Besök www.bevi.se och få tillgång till informationen direkt.

BEVI AB (huvudkontor)
Blomstermåla
Tel. 0499-271 00
info@bevi.se

