

Utmärkta egenskaper för elektrisk isolation.



## Applikationer

Transformatorer, spolar samt elektriska motorer.

## Egenskaper

- UV-tålig
- Ozontålig
- Korrosion tålig

## Sammansättning

Silikon

## Färg

- Tegelröd
- Svart (25 mm bredd)

## Förpackning

På rullar om 11 m

## Teknisk data

- Arbetstemperatur -45°C– +200°C, intermittent: 260°C
- Min töjning: 300 %
- Draghållfasthet: 700 PSI min
- Genomslagsspänning: 8 kV vid 50% överlapp
- Genomslagsspänning: 400V / 0,001"
- Riv hållfasthet 860 PPI min
- Hårdhet 24 h i rumstemperatur: 55 ±5 Shore A

## Godkännanden, standarder

Test metod ASTM D 792, 412, 149, 150, 257, 2148, 2137

Artikelnummer	Dimension	Färg
125775	0,51 x 25 mm x 11 m	Röd
125776	0,51 x 38 mm x 11 m	Röd
125777	0,80 x 50 mm x 11 m	Röd
125778	0,51 x 50 mm x 11 m	Svart

## Kontakt till BEVI

Kontaktuppgifter till alla länder uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. Besök [www.bevi.se](http://www.bevi.se) och få tillgång till informationen direkt.

BEVI AB (huvudkontor)  
Blomstermåla  
Tel. 0499-271 00  
[info@bevi.se](mailto:info@bevi.se)